

План потолка.

деформ. шов

+2.950

165

3

2

потолок ГКЛ окраска

+2.800

1197

600

2400

790

2500

600

потолок ГКЛ окраска

+3.100

4333

610

потолок ГКЛ окраска

Кабинет советника
Генерального Директора
64.00

+2.800

+3.100

1815

600

3664

600

1022

1050

831

100

250

250

+2.950

3100

h под. 940
h ок. 1750

h под. 940
h ок. 1750

+2.250

5

6

существующий люк в стене от пола 1040мм 970(н)х600

диформ. шов

1

Условные обозначения	
☉	- Люстра, подвесной светильник
⊕	- Потолочный, встроенный светильник
⌞	- Настенный светильник, БРА
└─┘	- Подсветка картин
—	- Светодиодная подсветка
⚡	- Эл. вывод
⦿	- Торшер
⦿	- Настольная лампа

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Подшивные потолки из гипсокартона по металлическому каркасу.
- Высоты указаны от УЧП
- При выполнении подвесных потолков из ГКЛ проследить , чтобы металлопрофиль не попал на посадочные места встраиваемых светильников (данный лист смотреть совместно с листами планов и разверток)
- Организовать деформационный шов.

деформ. шов

Вывод для светильника.
Точное место вывода см.
сущ. светильник

Кабинет советника
Генерального Директора
64.00

h под. 940
h ок. 1750

h под. 940
h ок. 1750

М 1:50

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Дата	Подп.
Рук.проекта	Кушнарера О.В				
Архитектор	Несветаев В.А				
Дизайнер	Чапланова П.О				
Менеджер	Суханкина Е.П				

Заказчик:	Адрес:	Стадия	Лист	Листов
Частное лицо	г. Москва пос. Газопровод,101	РП	29(2)	82

Кабинет советника Генерального директора. Лист 2

ООО "Чарльз Камерон"